

FOTOESPOSITORE CON ESSICCATORE



CARATTERISTICHE

Apparecchio compatto a tre funzioni per l'incisione delle matrici serigrafiche.
 Lampada Metal-Alogena a 5000/2000 W oppure a 7000/5000/1500 W.
 Torchio pneumatico apribile a libro.
 Essiccatoio a tre cassette per asciugare l'emulsione prima dell'incisione.
 Parabola della lampada riflettente con apertura a "sipario".
 Bulbo della lampada facilmente estraibile.
 Speciale sistema di raffreddamento per evitare il surriscaldamento dei componenti elettrici.
 I componenti elettrici ed elettronici sono di facile reperibilità sul mercato.
 L'impianto è disponibile con integratore di luce e fotocellula che legge l'intensità della luce emessa dal bulbo alogeno e quindi corregge il tempo di esposizione.
 La fotocellula può essere esclusa ed in questo caso l'integratore funziona come timer elettronico e dal display si vedono scorrere i secondi impostati manualmente dall'operatore.
 La protezione dai raggi UV è fatta con tenda scorrevole e anche l'apertura del torchio è manuale.



MODELLO	DIMENSIONI VETRO
PICCOLO	900 x 1100 mm
MEDIO	1230 x 1530 mm
GRANDE	1430 x 1730 mm
EXTRA	1600 x 2000 mm