

Macchina Semi-automatica per la Piegatura e l'imbusto



Caratteristiche

SPEEDY-T è una macchina semi-automatica per la piegatura e l'imbusto delle magliette.

Indispensabile per velocizzare e uniformare la piegatura delle maglie, questa macchina semiautomatica unica nel suo genere è adattabile a tutti i formati e le taglie in commercio. Le palette, facilmente regolabili e intercambiabili con i 3 set in dotazione, consentono di adattare la piega alla misura desiderata in pochi istanti, permettendo di piegare sia gli indumenti da bambino che i formati extra large.

Il suo grande successo internazionale è frutto di una elevata affidabilità, flessibilità e costanza durante cicli produttivi sostenuti, completando fino a 500 capi piegati o 350 imbustati per ogni ora di impiego.

Speedy-T può operare in due differenti modi:

- **con impilatore:** la maglia piegata viene riposta ordinatamente su un impilatore che scendendo grazie ad una fotocellula rende possibile il formarsi di una pila;
- **con imbusto rovesciato:** terminato il ciclo di lavoro scelto, il capo risulterà piegato sull'ultima palette dove potrà essere facilmente imbustato.

Il controllo elettronico permette le seguenti funzioni:

- scelta tra 10 programmi di piega
- personalizzazione programmi di piega memorizzabili
- autodiagnostica anomalie e/o guasti
- conteggio capi prodotti con segnalazione raggiungimento numero capi impostati
- programmazione produzione oraria con segnalazione acustica per produzioni sotto soglia minima impostata
- selezione lingua (italiano, francese, inglese, spagnolo, tedesco)



Vantaggi

Modalità Impilatore
con fotocellula automatica



Modalità Imbusto con paletta
sollevabile ergonomica

Semplice da utilizzare
con pedale e pulsante start




3 set di palette regolabili
e intercambiabili per adattarsi
a tutte le taglie da XS fino a XXL



10 programmi predefiniti
e inserimento programmi
di piega su misura



Modalità di autodiagnostica
e conteggio capi piegati



| DATI TECNICI | Speedy-T |
|------------------------------------|-------------------|
| Requisiti Elettrici | 230/110V 1P+N+PE |
| Specifiche dell'Aria | 50 l/min 6 bar |
| Consumo Energetico | 230 W |
| Produzione con Imbusto | 350 capi/h |
| Produzione con Impilatore | 500 capi/h |
| Dimensioni indumento (min/max)[mm] | 150x180 / 350x400 |
| Dimensioni (LxWxH)[mm] | 1500x710x815 |
| Peso | 90 kg |