



## Termotester con Sonda

Applicazione Principale: Serigrafia



Serigrafia

Sonda da 4.5 metri codice: 1130002 Sonda da 11 metri codice: 1130003

## Indicatore portatile per termocoppie di tipo K



## Caratteristiche

Questo indicatore portatile digitale per termocoppie ha un grande display LCD con caratteri alti 14 mm. Il suo involucro è realizzato in plastica ABS di alta qualità. È fornito con un guscio protettivo sagomato in gomma che lo rende ideale per applicazioni in ambienti difficili. Indica il valore istantaneo della temperatura, il massimo e il minimo rilevati, con scale in °C o °F a scelta. La tastiera è ergonomica con tasti antiscivolo.

- Portatile con guscio protettivo giallo
- Risoluzione: 0,1°C (°F) o 1°C (°F) impostata automaticamente in base al valore della temperatura
- Accuratezza: da -50°C a 999°C: ±0,3% della lettura +1°C; da 1000°C a 1300°C ±0,5% della lettura +1°C
- Display LCD con caratteri alti 14 mm
- Velocità di aggiornamento: 2,5 volte al secondo
- Per termocoppie K con spina miniatura
- Peso: 210 g
- Alimentazione: I batteria piatta PP3 9V (fornita)
- La speciale sonda da noi ideata consente di misuarare sia la temperatura dell'aria che quella della superficie.
- Sonda disponibile in 2 versioni: con cavo da 4.5 metri oppure 11 metri.